

Produktdatenblatt

Designo Außenmarkise

Für Dachfenster mit Standardmaß, Renovierung und auf Maß
Elektro, Funk, Solar



Die Vorteile im Überblick

- + Sicherer Hitzeschutz bei guter Lichtdurchlässigkeit
- + Lässt blendfreies Tageslicht zum Wohnen und Arbeiten hinein
- + Witterungsbeständig, verschleißfest und schmutzunempfindlich
- + Einfacher und schneller Einbau von innen
- + Auch bei offenem Fenster voll funktionsfähig
- + Elektrischer Antrieb serienmäßig. In den Bedienvarianten Elektro, Funk und Solar erhältlich

Technik & Details

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsbereich	Außenausstattung - Sicherer Hitzeschutz bei guter Lichtdurchlässigkeit
Material, Gewebe und Gehäuse	PVC beschichtetes Fiberglasgewebe, Aluminiumführungsschiene und Aluminiumgehäuse oben
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Markisenelemente: Antrazit-Metallic (R703) ■ Stoffe: siehe Stoffkollektion
Motorschutz	Automatische Motorabschaltung bei Widerstand, elektronische Endlagenabschaltung oben und unten, Überstromüberwachung
Pflege	Feucht abwischbar
Größenraster	Verfügbar in allen Roto Dachfenstergrößen: Standardmaße, Renovierungsmaße, auf Maß
Ausführungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektro (E): 230 V / 50 Hz ■ Funk (F): 230 V / 50 Hz ■ Solar (S): Interner 12 V Akku und Solarmodul 12 V / 3,1 W
Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektro (E): Schalter ■ Funk (F): Funkfernbedienung ■ Solar (S): Funkfernbedienung
Kabellänge	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektro (E): 3 m ■ Funk (F): 5 m

Bedienung



Elektro
per Schalter:
separat zu bestellen



Funk und Solar
per Wandsender
Funk:
1 Kanal inklusive




per Wandsender
Funk:
5 Kanal separat zu bestellen



per Handsender
Funk:
1, 5 oder 10 Kanal
separat zu bestellen

Stoffkollektion

Standard Uni - Preisgruppe 1



M01 Grau

Trend Uni - Preisgruppe 2 - für Designo



M02 Sand-gelb



M03 Agave



M06 Braunorange



M07 Graurot



M08 Pacific-grau



M09 Pacific-blau



M10 Blaugrau



M11 Dunkelblau



M12 Braun



M13 Schwarz



M15 Sand-weiß

Technische Werte: Standard Uni*

Glasbezeichnung	Kurzbezeichnung	Wärmedämmwert der Scheibe* (U _c -Wert nach DIN EN 673)	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert in % nach DIN EN 410)	Lichttransmission in %	Lichtreflexion in %	Lichtabsorption in %	Abminderungsfaktor (F _c nach DIN 4108-2)	Hitzereduzierung (g _{total} nach DIN EN 13363-1, Sept. 2007)
3fach-Premium	9P	0,60	38	5,10	14,2	80,7	0,13	0,06
3fach-Acoustic	6E	0,70	43	5,10	14,2	80,7	0,17	0,07
3fach-Comfort	9G	0,80	38	5,10	14,2	80,7	0,17	0,08
2fach-Comfort	8C	1,00	52	5,10	14,2	80,7	0,18	0,09
2fach-Premium	8G (R4/R7)	1,00	29	5,10	14,2	80,7	0,26	0,08
2fach-Premium	8G (R6/R8)	1,10	33	5,10	14,2	80,7	0,27	0,09
2fach-Comfort	8	1,10	51	5,10	14,2	80,7	0,18	0,09

* U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen.
Die Technischen Werte für Trend Uni erhalten Sie auf Anfrage.

Beschreibung der Hitze- und Lichtwerte

F_c-Wert

Der F_c-Wert benennt den Energieabminderungsfaktor beim Durchdringen eines Mediums bei Sonnenschutzanlagen (Ausstattung). Der Wert 0,25 sagt bspw. aus, dass noch 25% der Sonnenenergie ins Innere eindringen können. Der Abminderungsfaktor F_c ist Grundlage für die Berechnung des g-Total-Wertes, hängt vom eingesetzten Glas ab und variiert entsprechend.

g-Total

Der g-Total-Wert bezeichnet die eintretende Sonnenenergiemenge und ist u. a. abhängig von der Glasbeschaffenheit: $g_{total} = g \times F_c$ -Faktor. Je kleiner der Wert, desto weniger Sonnenenergie dringt in den Raum.

Lichtabsorption

Anteil der Sonnenstrahlung im sichtbaren Bereich (380 - 780 nm), der von der Verglasung und dem Sonnenschutz (Ausstattung) absorbiert wird.

Lichtreflexion

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der nach außen reflektiert wird.

Lichttransmission

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der von außen nach innen übertragen wird.

Berechnung mit folgenden Bedingungen

- Der Strahlungsreflexionsgrad beim Rollladen ist annäherungsweise gerechnet.
- Von größerer Bedeutung ist jedoch der Transmissionsgrad, der gleich null ist.
- Die Außenausstattung ist nicht hinterlüftet.
- Die Ergebnisse sind nicht zur Berechnung solarer Energiegewinne oder zur Bewertung der wärmetechnischen Behaglichkeit vorgesehen.
- Die strahlungsphysikalischen Daten sind Anhaltswerte und entbinden nicht von einer individuellen Prüfung.

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600

Fax: +49 (0)7931 5490-58

E-Mail: info@roto-dachfenster.de

www.roto-dachfenster.de